



Comunicadores Universales LE4060U/LE4060U-W

Actualize sin complicaciones
Adaptando paneles tradicionales hacia el futuro



Costo Competitivo

Incluye un plan de datos por un año de servicio, haciéndolo asequible para modernizar sin costos ocultos.



Actualizaciones fáciles a LTE

Habilita a los paneles de terceros a usar comunicación LTE sin reemplazar el sistema, con esta solución plug and play.



Fácil instalación

Configured directly from the panel with no need to reopen the detector after it is closed and no hardware switches.



Compatibilidad con proveedores de servicio

Trabaja con los principales proveedores de servicio celular en LATAM, sin requerir instalación de tarjetas SIM o pruebas de funcionamiento.

DSC
Connect

DSC Connect

Los usuarios de paneles tradicionales antiguos ganan ahora acceso a aplicaciones móviles y control remoto.



Capacidades Mejoradas

Los comunicadores LE4060U-W añaden conectividad Wi-Fi para comunicación en 2 vías e integración con video usando ONVIF/RTSP.

ESPECIFICACIONES

Conexión al panel	Interfaz por línea telefónica. Para control remoto: PGM + Entrada digital o conexión al bus de datos en paneles específicos (Mirar la tabla de compatibilidad en la siguiente página)
Interfaz de Captura de Marcado	Soporta Protocolos de Comunicación ContactID y SIA
Entradas / Salidas	1 entrada digital, 1 salida de transistor (para armado por llave)
Módulo interno de radio	Quectel EG915-LA
Bandas de Operación Celular	Bandas LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 Bandas 2G: B2/B3/B5/B8
Protocolos de comunicación Estándar	LTE Cat-1, GPRS (2G)
Voltaje de Alimentación	+12 to +15 VDC
Consumo de Corriente	15 mA Nominal, 200 mA pico
Dimensiones	5.125" x 3.625" x 1" (13.02 x 9.21 x 2.54 cm)
Temperatura de Operación	0°C (32°F) to 49°C (120°F)
Peso	3.75 oz (~106 g)
Módulo WiFi	Modelo: ESP32-WROVER-E. (only available on LE4060-W models)
Protocolos de Video Soportados	ONVIF y RTSP (only available on LE4060-W models)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

LE4060U	Comunicador universal de alarmas LTE Doble SIM
LE4060U-W	Comunicador universal de alarmas LTE Doble SIM+WIFI con soporte para video
LE4060U-BR	Comunicador universal de alarmas LTE Doble SIM - Brasil
LE4060U-BR-W	Comunicador universal de alarmas LTE Doble SIM+WIFI con soporte para video - Brasil

COMPATIBILIDAD DE PANELES	REPORTE DE ALARMAS	ARMADO/DESARMADO POR LLAVE	INTERACTIVIDAD POR BUS	CONFIGURACIÓN DE PANEL	TECLADO VIRTUAL
FA 147C/148C (Vista 15)	✓				
FA 162	✓				
Vista 10P	✓	✓	✓		
Vista 10PSIA	✓	✓			
Vista 10SE	✓				
Vista 15P/20P (LA 48)	✓	✓	✓	✓	✓
Vista 15SE	✓	✓			
Vista 15/20PSIA	✓	✓	✓	✓	
Vista 20SE	✓				
Vista 21IP	✓	✓	✓	✓	
Vista 32FB/128FBP	✓	✓	✓	✓	
Vista 50P	✓	✓	✓	✓	
Vista 128BP/128BPT	✓	✓	✓	✓	
Vista 128SIA	✓	✓	✓		
ALEXOR	✓	✓			
IMPASSA	✓	✓			
POWERSERIES NEO	✓	✓			
PC 585	✓	✓	✓		
PC 1616/1832/1864	✓	✓	✓	✓	✓
PC 4020 MAXSYS	✓	✓			
Power832 PC5010**/PC1555	✓	✓	✓		✓
Power864 PC5020	✓	✓	✓		✓
SCW 9045/9047	✓	✓			✓
GEM-P1632	✓	✓	✓		
GEM-P1664	✓	✓	✓	✓	
GEM-P3200	✓	✓	✓		
GEM-P9600	✓		✓		
GEM-P816	✓	✓	✓	✓	✓
Digiplex EVO 192	✓	✓	✓	✓	✓
Digiplex EVO HD/HD+	✓	✓	✓	✓	✓
SP 4000	✓	✓	✓	✓	✓
SP 65	✓	✓	✓	✓	✓
SP 5500+/6000+	✓	✓	✓	✓	✓
SP 5000/5500/6000/6500/7000	✓	✓			
MG 5050+/5075	✓	✓	✓	✓	✓